

# PALAX COMBI M II – TECHNISCHE DATEN

<i>X = Serienausstattung, L = Sonderausstattung - = nicht verfügbar</i>	<b>TR</b> <b>Traktorantrieb</b>	<b>TR/ SM 7.5 kW / 16A</b> <b>TR/ Stromantrieb</b>	<b>BMG Mobil</b> <b>Honda-Benzinmotor</b>
<b>HYDRAULIK</b>			
Hydrauliköl VGA 32, 40 l	L	L	L
Spaltzylinder, 3,5 t	X	X	X
Spaltzylinder, 5,6 t	L	L	L
Durchsatzgeschwindigkeit der Hydraulikpumpe	42 l/min	42 l/min	42 l/min
Gelenkwelle mit 450 U/min oder Elektromotor			
Automatisches Hochgeschwindigkeitsventil	L	L	L
<b>GETRIEBE</b>			
Automatische Keilriemenspannung, Winkelgetriebe	X	X	X
Ausrückkupplung des Getriebes, Traktormodell	X	X	-
Gelenkwelle, z. B. Bondioli 143	L	L	-
<b>LEISTUNG</b>			
Standard-/Hochgeschwindigkeit bei 3,5 t	3/2 s	3/2 s	3/2 s
Standard-/Hochgeschwindigkeit bei 5,6 t	4,5/3 s	4,5/3 s	4,5/3 s
Schnittlänge	25-60 cm	25-60 cm	25-60 cm
Maximaler Stammdurchmesser	25 cm	25 cm	25 cm
Hartmetallsägeblatt 700 mm	X	X	X
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Spaltkeil 2/0	L	L	L
Spaltkeil 2/4	X	X	X
Spaltkeil 2/6	L	L	L
Manuelle Höhenverstellung des Spaltkreuzes	X	X	X
Hydraulische Höheneinstellung des Spaltkreuzes	L	L	L
Schnellspannvorrichtung für das Spaltkreuz	X	X	X
Automatischer Längenbegrenzer	X	X	X
Automatische Kippvorrichtung	X	X	X
Sicherheitsrollen auf dem Holzvorschub	X	X	X
Mehrstufiges Abfallentfernungssystem	X	X	X
Schalthebel mit Kugellagern	X	X	X
<b>ABZUGSFÖRDERER</b>			
Hydr. Kratzförderer, 4,3 m lang mit 2 Ketten	X	X	X
Hubwinde für den Förderer	X	X	X
Klapp- und schwenkbarer Förderer	X	X	X
Automatische Förderkettenspannung	X	X	X
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT IN TRANSPORTSTELLUNG INKL. FÖRDERER</b>			
Tiefe (mm)	1370	1370	2050
Breite (mm)	2830	2830	3800
Höhe (mm)	2320	2320	2600
Gewicht einschließlich Förderer (kg)	660 kg	720 kg	710 kg
Mobil B, Transportplattform, gebremst		950 kg, Transportplattform MOBIL B mit Bremsen	940 kg, Transportplattform MOBIL B mit Bremsen
CE- und GS-Kennzeichnung	X	X	X