

# PALAX KS 35 – TECHNISCHE DATEN

X = Serienausstattung, L = Sonderausstattung  
- = nicht verfügbar

	TR/ OHD. ERGO	SM 7.5 kW ERGO	S TR	S SM 7.5 kW
<b>HYDRAULIK</b>				
Hydrauliköl VGA 32, 40 l	L	L	L	L
Spaltzylinder, 3,5 t	X	X	X	X
Spaltzylinder, 8 t	L	L	L	L
Durchsatzgeschwindigkeit der Hydraulikpumpen	40/30 l/ min	40/30 l/ min	40/30 l/ min	40/30 l/ min
Booster	L	L	L	L
Gelenkwelle mit 400 U/min oder Elektromotor				
Automatisches Hochgeschwindigkeitsventil	L	L	X	X
Zusatzhydraulikkreis für externen Holzauflegebock	X	X	X	X
<b>GETRIEBE</b>				
Gelenkwelle, z. B. Bondioli 143	L	-	L	-
Elektromotor 7,5 kW/16A	-	X	-	X
<b>LEISTUNG</b>				
Standard-/Hochgeschwindigkeit bei 5,6 t	5/3,3 s	5/3,3 s	5/3,3 s	5/3,3 s
Schnittlänge	25-60 cm	25-60 cm	25-60 cm	25-60 cm
Maximaler Stammdurchmesser	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
<b>KETTENSÄGE</b>				
Kettensäge mit Hydraulikmotorantrieb	X	X	X	X
Sägeschwert/-kette 15"	X	X	X	X
Automatische Schmierung, separater Tank, Inhalt 2 l	X	X	X	X
<b>SPALTEN</b>				
Spaltkeil 2/4	X	X	X	X
Spaltkeil 2/6	L	L	L	L
Stufenlose Höheneinstellung des Spaltkreuzes	X	X	Hydr.	Hydr.
Schnellspannvorrichtung für das Spaltkreuz	X	X	X	X
Längenbegrenzer, automatisch nachgebend	X	X	X	X
Bodenrost zur Abfallabscheidung im Spaltkanal	X	X	X	X
Schalt-/Bedienungshebel mit Kugellagern	X	X	X	X
<b>ABZUGSFÖRDERER</b>				
Kratzförderer Palax 43, 4,3 m lang mit 2 Ketten	X	X	X	X
Hubwinde für den Förderer	X	X	X	X
Um 2,2 m seitlich schwenkbarer Förderer, Schnellsperr	X	X	X	X
Automatische Förderkettenspannung	X	X	X	X
<b>VORSCHUBFÖRDERER</b>				
Vorschubförderer 200 x 2200	X	X	X	X
Abfallabstreifer an Antriebs- und Umlenkrollen	X	X	X	X
Hydraulische Holzklammer	L	L	X	X
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT IN TRANSPORTSTELLUNG INKL. FÖRDERER</b>				
Breite (mm)	2850	2850	2850	2850
Tiefe (mm)	950	950	950	950
Höhe (mm)	2390	2390	2390	2390
Gewicht (kg)	720	780	804	864