

# PALAX POWER 70 / 70S TECHNISCHE DATEN

X = Serienausstattung, L = Sonderausstattung,  
0 = nicht verfügbar

	Power 70 TR	Power 70 TR/ SM	Power 70 s TR	Power 70s TR/ SM
<b>HYDRAULIK</b>				
Separate Hydraulik	X	X	X	X
Hydrauliköl VGA 32, 40 l	L	L	L	L
Ölkühlung 12 V	L	L	L	L
Spaltzylinder, 3,5 t	X	X	X	X
Spaltzylinder, 5,6 t	L	L	L	L
Schnellkopplungen für Holzstammhebetsch	L	L	X	X
Pumpendurchsatzrate l/min, SM oder Gelenkwelle 450 U/min	40/16	40/16	40/16	40/16
Manuelles Hochgeschwindigkeitsventil	X	X	0	0
Automatisches Hochgeschwindigkeitsventil	L	L	X	X
<b>LEISTUNG</b>				
Schnittlänge	25-60 cm	25-60 cm	25-60 cm	25-60 cm
Maximaler Stammdurchmesser	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Standard-/Hochgeschwindigkeit bei 3,5 t	3/ 2 s	3/ 2 s	3/ 2 s	3/ 2 s
Standard-/Hochgeschwindigkeit bei 3,5 t	4,5/ 3 s	4,5/ 3 s	4,5/ 3 s	4,5/ 3 s
<b>TECHNOLOGIE</b>				
Winkelgetriebe, Gusseisen	L	L	X	X
Winkelgetriebe, Aluminium	X	X	0	0
Gelenkwelle, z. B. Bondioli 143	L	L	L	L
Elektromotor 7,5 kW / 16A	0	X	0	X
Ausrückkupplung des Getriebes, TR	X	X	X	X
Automatische Keilriemenspannung, Winkelgetriebe	X	X	X	X
Hartmetallsägeblatt 700 mm	X	X	X	X
Spaltkreuz 2+4-fach	X	X	X	X
Spaltkreuz 2+6-fach	L	L	L	L
Manuelle Verstellung des Spaltkreuzes	X	X		
Hydraulische Verstellung des Spaltkreuzes	L	L	X	X
Mechanische Bedienelemente	X	X	0	0
Hydraulische Bedienelemente	0	0	X	X
Schnellspanvorrichtung für das Spaltkreuz	X	X	X	X
Automatischer Längenbegrenzer	X	X	X	X
Einzugförderband	X	X	X	X
Sicherheitsrollen auf dem Holzvorschub	X	X	X	X
Schalthebel mit Kugellagern	X	X	X	X
4,3 m langer hydr. Kratzförderer mit Winde	X	X	X	X
Klapp- und schwenkbarer Förderer	X	X	X	X
Mehrstufiges Abfallentfernungssystem	X	X	X	X
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT inkl. Förderer</b>				
Tiefe	1500	1500	1500	1500
Breite	2650	2650	2650	2650
Höhe	2400	2400	2400	2400
Gewicht, inkl. Öl	810	900	840	930